



## UNO

### UNO ATTRACTIVE 1.0 FLEX 2017 4P

#### MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	3 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	02 no cabeçote
CILINDRADA TOTAL (CC)	999
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	72,0 (G) / 77,0 (E) a 6.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	10,4 (G) / 10,9 (E) a 3.250 rpm

#### ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

#### CÂMBIO E EMBREAGEM

POSIÇÃO DO CÂMBIO	Transversal
NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1 à ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas

#### SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	A disco ventilado (aro 13"), com pinça flutuante. A disco sólido (aro 14"), com pinça flutuante

#### SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Telescópico de duplo efeito: Stop Hidráulico / Power Shock
ELEMENTO ELÁSTICO DIANTEIRO	Mola helicoidal
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais sem barra estabilizadora

#### SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Eixo de torção com rodas semi-independentes

#### DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	9,8
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência elétrica na coluna

#### RODAS

PNEUS	175/65 R14
-------	------------

ARO	5.5 x 14" em chapa de aço
-----	---------------------------

### DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280 / 290
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3.820
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.636
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.480
ENTRE-EIXOS (MM)	2.376
ALTURA DO SOLO (MM)	165

### DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	12,6 s (Gasolina) / 12,2 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	153,7 km/h (Gasolina) / 157,0 km/h (Etanol)

## UNO WAY 1.0 FLEX 2017 4P

### MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	3 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	02 no cabeçote
CILINDRADA TOTAL (CC)	999
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	72,0 (G) / 77,0 (E) a 6.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	10,4 (G) / 10,9 (E) a 3.250 rpm

### ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

### CÂMBIO E EMBREAGEM

POSIÇÃO DO CÂMBIO	Transversal
NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1ª ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas

### SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	A disco sólido com pinça flutuante

### SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais sem barra estabilizadora

### SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
-------------------------	---

TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Eixo de torção com rodas semi independentes
----------------------------	---

### DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	9,8
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência elétrica na coluna

### RODAS

PNEUS	175/65 R14 "verde" de alta aderência e durabilidade
ARO	5.5 x 14" em chapa de aço

### DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280 / 290
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3.820
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.656
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.548
ENTRE-EIXOS (MM)	2.376
ALTURA DO SOLO (MM)	183

### DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	13,6 s (Gasolina) / 12,5 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	153,7 km/h (G) / 157,0 km/h (Etanol)

## UNO WAY 1.3 FLEX 2017 4P

### MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	02 no cabeçote
CILINDRADA TOTAL (CC)	1.332
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	101,0 (G) a 6.000 rpm / 109,0 (E) a 6.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	13,7 (G) / 14,2 (E) a 3.500 rpm

### IGNIÇÃO

TIPO DE IGNIÇÃO	Eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
-----------------	--

### ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Magnetti Marelli 10GF
COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol

### CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	05 a frente e 01 a ré
EMBREAGEM (TIPO)	monodisco a seco e comando hidráulico

### SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	comando mecânico atuante nas rodas traseiras com
-------------------	--

DE SERVIÇO	comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS (opcional ESC)
TRASEIRO	a tambor com sapata autocentrante e regulagem
DIANTEIRO	a disco sólido, com pinça flutuante

### SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop Hidráulico)
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes

### SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Eixo de torção com rodas semi independentes

### DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	9.8 m
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência elétrica na coluna

### RODAS

PNEUS	175/70 R14 88H (estepe 175/65 R14)
ARO	5,5 x 14" em chapa (5,5 x 14" em liga leve OPT)

### PESO DO VEÍCULO

CAPACIDADE DE CARGA	400 kg
---------------------	--------

### DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280 / 290
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3.820
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.656
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.555
ENTRE-EIXOS (MM)	2.376
ALTURA DO SOLO (MM)	190

### DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	110,8 s (Gasolina) / 0,1 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	177,2 km/h

## UNO WAY 1.3 DUALOGIC FLEX 2017 4P

### MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	02 no cabeçote
CILINDRADA TOTAL (CC)	1.332
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	101,0 (G) a 6.000 rpm / 109,0 (E) a 6.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	13,7 (G) / 14,2 (E) a 3.500 rpm

## IGNIÇÃO

TIPO DE IGNIÇÃO	eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção
-----------------	--

## ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Magnetti Marelli 10GF
COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol

## CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	OPT Dualogic
EMBREAGEM (TIPO)	monodisco a seco e comando hidráulico

## SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
DE SERVIÇO	comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS (opcional ESC)
TRASEIRO	a tambor com sapata autocentrante e regulagem
DIANTEIRO	a disco sólido, com pinça flutuante

## SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop Hidráulico)
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

## SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Eixo de torção com rodas semi independentes

## DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	9.8 m
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência elétrica na coluna

## RODAS

PNEUS	175/70 R14 88H (estepe 175/65 R14)
ARO	5,5 x 14" em chapa (5,5 x 14" em liga leve OPT)

## PESO DO VEÍCULO

CAPACIDADE DE CARGA	400 kg
---------------------	--------

## DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280 / 290
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3.820
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.656
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.555
ENTRE-EIXOS (MM)	2.376
ALTURA DO SOLO (MM)	190

## DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	10,8 s (Gasolina) / 10,1 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	177,2 km/h

## UNO SPORTING 1.3 FLEX 2017 4P

### MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	02 no cabeçote
CILINDRADA TOTAL (CC)	1.332
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	101,0 (G) / 109,0 (E) a 6.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	13,7 (G) / 14,2 (E) a 3.500 rpm

### ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Magnetti Marelli 10GF
COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol

### CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	05 a frente e 01 a ré
EMBREAGEM (TIPO)	monodisco a seco e comando hidráulico

### SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
DE SERVIÇO	comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS (opcional ESC)
TRASEIRO	a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	a disco sólido, com pinça flutuante

### SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop Hidráulico)
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora

### SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Eixo de torção com rodas semi independentes

### DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	9.8 m
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência elétrica na coluna

### RODAS

PNEUS	185/60 R15 88H - 185/60 R15 84H
ARO	6,0 x 15" em liga leve (Estepe em chapa 6,0 x 15")

### PESO DO VEÍCULO

CAPACIDADE DE CARGA	400 kg
---------------------	--------

### DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280 / 290
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3.820
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.673
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.487
ENTRE-EIXOS (MM)	2.376
ALTURA DO SOLO (MM)	170

### DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	10,8 s (Gasolina) / 10,1 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	177,2 Km/h

## UNO SPORTING 1.3 DUALOGIC FLEX 2017 4P

### MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	02 no cabeçote
CILINDRADA TOTAL (CC)	1.332
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	101,0 (G) a 6.000 / 109,0 (E) a 6.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	13,7 (G) / 14,2 (E) a 3.500 rpm

### ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Magnetti Marelli 10GF
COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol

### CÂMBIO E EMBREAGEM

POSIÇÃO DO CÂMBIO	Transversal
NÚMERO DE MARCHAS	OPT Dualogic
EMBREAGEM (TIPO)	monodisco a seco e comando hidráulico

### SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
DE SERVIÇO	comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS (opcional ESC)
TRASEIRO	A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	a disco sólido, com pinça flutuante

### SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópico de duplo efeito (Stop Hidráulico)
--------------------------	--

TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora
-----------------------------	--

### SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Eixo de torção com rodas semi independentes

### DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	9,8
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência elétrica na coluna

### RODAS

PNEUS	185/60 R15 88H / 185/60 R15 84H
ARO	6,0 x 15" em liga leve (Estepe em chapa 6,0 x 15")

### PESO DO VEÍCULO

CAPACIDADE DE CARGA	400 kg
---------------------	--------

### DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280 / 290
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3.820
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.673
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.487
ENTRE-EIXOS (MM)	2.376
ALTURA DO SOLO (MM)	170

### DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	10,8 s (Gasolina) / 10,1 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	177,2 Km/h