



DOBLÒ

DOBLÒ ESSENCE 5 LUGARES 1.8 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	4
CILINDRADA TOTAL (CC)	1.747
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	130,0 (G) / 132,0 (E) a 5.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	18,4 (G) / 18,9 (E) a 4.500 rpm

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1 à ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas
EMBREAGEM (TIPO)	Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

DE SERVIÇO	Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo.
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
--------------------------	---

TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais, com barra estabilizadora
-----------------------------	---

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Com eixo rígido e barra estabilizadora

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	11,6 m
TIPO DE DIREÇÃO	Hidráulica com pinhão e cremalheira

RODAS

PNEUS	185/60 R15
ARO	5,5 x 15" de aço estampado

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
CARGA ÚTIL (COM CONDUTOR)	545 Kg
EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1.338 Kg

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	750
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4.252
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.722

ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.834
ENTRE-EIXOS (MM)	2.566

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	12,1 s (Gasolina) / 11,6 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	172,0 Km/h (Gasolina) / 175,0 Km/h (Etanol)

DOBLÒ ADVENTURE 1.8 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	4
CILINDRADA TOTAL (CC)	1.747
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	130,0 (G) / 132,0 (E) a 5.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	18,4 (G) / 18,9 (E) a 4.500 rpm

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1ª ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas
EMBREAGEM (TIPO)	Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

TRASEIRO	A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito.
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais, com barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Com eixo rígido e barra estabilizadora
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	11,2 m
TIPO DE DIREÇÃO	Hidráulica com pinhão e cremalheira

RODAS

PNEUS	205/60 R16
ARO	5,5 x 16" de liga leve

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
CARGA ÚTIL (COM CONDUTOR)	490 Kg
EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1.463 kg

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	665
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4.478

LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.768
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.957
ENTRE-EIXOS (MM)	2.583
ALTURA DO SOLO (MM)	220

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	13,0 s (Gasolina) / 12,3 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	168,0 Km/h (Gasolina) / 171,0 Km/h (Etanol)

DOBLÒ ESSENCE 7 LUGARES 1.8 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	4
CILINDRADA TOTAL (CC)	1.747
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	130,0 (G) / 132,0 (E) a 5.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	18,4 (G) / 18,9 (E) a 4.500 rpm

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1ª ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas
EMBREAGEM (TIPO)	Monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

DE SERVIÇO	Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo.
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais, com barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos, telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Com eixo rígido e barra estabilizadora

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	11,6 m
TIPO DE DIREÇÃO	Hidráulica com pinhão e cremalheira

RODAS

PNEUS	185/60 R15
ARO	5,5 x 15" de aço estampado

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
CARGA ÚTIL (COM CONDUTOR)	545 Kg

EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1.338 Kg
----------------------------	----------

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	580
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4.252
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.722
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.834
ENTRE-EIXOS (MM)	2.566

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	12,1 s (Gasolina) / 11,6 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	172,0 Km/h (Gasolina) / 175,0 Km/h (Etanol)