



PALIO

PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
CILINDRADA TOTAL (CC)	999,1
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	73,0 (G) / 75,0 (E) a 6250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	9,5 (G) / 9,9 (E) a 3850 rpm
DIÂMETRO X CURSO	70,0 x 64,9

ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Magneti Marelli IAW 7GF sequencial indireta
COMBUSTÍVEL	Flex

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	05 a frente e 01 a ré
EMBREAGEM (TIPO)	monodisco a seco com mola a disco e comando mecânico

SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	a disco sólido com pinça flutuante

RODAS

PNEUS	175/65 R14 82T (Pneu Ecológico)
ARO	5.5 x 14" em chapa

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3875
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1670
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1504
ENTRE-EIXOS (MM)	2420
ALTURA DO SOLO (MM)	147

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	15,8 (G) / 15,0 (E)
VELOCIDADE MÁXIMA	157 Km/h

PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	transversal
CILINDRADA TOTAL (CC)	1368,3
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	85,0 (G) / 88,0 (E) a 5750 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	12,4 (G) / 12,5 (E) a 3500 rpm
DIÂMETRO X CURSO	72,0 x 84,0

ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Magneti Marelli IAW 7GF sequencial indireta
COMBUSTÍVEL	Flex

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	05 a frente e 01 a ré
-------------------	-----------------------

EMBREGEM (TIPO)	monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico
-----------------	--

SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	a disco sólido com pinça flutuante

RODAS

PNEUS	175/65 R14 e opc 185/60 R15 (Pneu Ecológico)
ARO	5.5 x 14" em aço

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3875
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1670
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1504
ENTRE-EIXOS (MM)	2420
ALTURA DO SOLO (MM)	147

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	12,8 (G) / 12,2 (E)
VELOCIDADE MÁXIMA	173 Km/h

PALIO ESSENCE 1.6 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
CILINDRADA TOTAL (CC)	1598,2
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	115,0 (G) / 117,0 (E) a 5500 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	16,2 (G) / 16,8 (E) a 4500 rpm
DIÂMETRO X CURSO	77,0 x 85,8

ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Marelli, multiponto, sequencial indireta
COMBUSTÍVEL	Flex

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	05 a frente e 01 a ré
EMBREAGEM (TIPO)	monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	a disco ventilado com pinça flutuante

RODAS

PNEUS	185/60 R15 (Pneu Ecológico)
ARO	6,0 x 15" em aço e opc. 6.0 x15" em liga leve (estepe em aço 6.0 x 15")

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
------------------------------------	-----

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3875
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1670
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1513
ENTRE-EIXOS (MM)	2420
ALTURA DO SOLO (MM)	144

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	9,9 (G) / 9,8 (E)
VELOCIDADE MÁXIMA	192 Km/h

PALIO SPORTING 1.6 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
CILINDRADA TOTAL (CC)	1598,2
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	115,0 (G) / 117,0 (E) a 5500 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	16,2 (G) / 16,8 (E) a 4500 rpm
DIÂMETRO X CURSO	77,0 x 85,8

ALIMENTAÇÃO

INJEÇÃO ELETRÔNICA	Marelli, multiponto, sequencial indireta
COMBUSTÍVEL	Flex

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	05 a frente e 01 a ré
-------------------	-----------------------

EMBREGEM (TIPO)	monodisco a seco com mola a disco e comando hidráulico
--------------------	--

SISTEMA DE FREIOS

DE ESTACIONAMENTO	comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste
TRASEIRO	a tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	a disco ventilado com pinça flutuante

RODAS

PNEUS	195/55 R16 e estepe 175/65 R15
ARO	6.0 x 16" em liga leve e estepe 6,0 x 15" em aço

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	48
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	3875
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1704
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1508
ENTRE-EIXOS (MM)	2420
ALTURA DO SOLO (MM)	139

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	9,9 (G) / 9,8 (E)
VELOCIDADE MÁXIMA	193 Km/h