



PUNTO

PUNTO ATTRACTIVE 1.4 FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	2
CILINDRADA TOTAL (CC)	1368
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	85,0 (G) / 88,0 (E) a 5.750 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1 ª rétro
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas
EMBREAGEM (TIPO)	Monodisco seco com comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

DE SERVIÇO	Hidráulico com comando a pedal com ABS de série
TRASEIRO	A tambor com sapatas autocentrantes com regulagem automática
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
--------------------------	--

TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes braços oscilantes em aço estampado ligados a uma travessa auxiliar com barra estabilizadora
-----------------------------	--

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Com rodas semi independentes travessa de torção aberta

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	10,9 m
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica

RODAS

PNEUS	185/60 R15 / opcional 195/60 R15
ARO	6.0 x 15" de aço estampado / opcional 6.0 x 15" em liga-leve

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
CARGA ÚTIL (COM CONDUTOR)	400 kg
EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1.141 Kg

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4.065

LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.687
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1.499
ENTRE-EIXOS (MM)	2.510

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	13,1 s (Gasolina) / 12,6 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	168,0 Km/h (Gasolina) / 170,0 Km/h (Etanol)

PUNTO ESSENCE 1.6 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	4
CILINDRADA TOTAL (CC)	1598
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	115 (G) / 117 (E) a 5.500 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	16,2 (G) / 16,8 (E) a 4.500 rpm

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1ª ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas
EMBREAGEM (TIPO)	Monodisco à seco com comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

DE SERVIÇO	Hidráulico com comando a pedal com ABS de série
------------	---

TRASEIRO	A tambor com sapatas autocentrantes com regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes braços oscilantes em aço estampado ligados a uma travessa auxiliar com barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Com rodas semi independentes travessa de torção de seção aberta e barra estabilizadora

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	10,9 m
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica

RODAS

PNEUS	195/60 R15 e opcional 195/55 R16
ARO	6.0 x 15" de aço estampado e opcional 6.0 x 16" de liga-leve

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1210 kg

DIMENSÕES EXTERNAS

ENTRE-EIXOS (MM)	2.510
------------------	-------

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4065
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.687
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1493

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	10,5 s (Gasolina) / 10,3 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	181,0 Km/h (Gasolina) / 184,0 Km/h (Etanol)

PUNTO ESSENCE DUALOGIC 1.6 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	4
CILINDRADA TOTAL (CC)	1598
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	115 (G) / 117 (E) a 5.500 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	16,2 (G) / 16,8 (E) a 4.500 rpm

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1ª ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas

EMBREGEM (TIPO)	Monodisco à seco com comando hidráulico
-----------------	---

SISTEMA DE FREIOS

DE SERVIÇO	Hidráulico com comando a pedal com ABS de série
TRASEIRO	A tambor com sapatas autocentrantes com regulagem automática de jogo
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes braços oscilantes em aço estampado ligados a uma travessa auxiliar com barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Com rodas semi independentes travessa de torção de seção aberta e barra estabilizadora

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	10,9 m
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica

RODAS

PNEUS	195/60 R15 e opcional 195/55 R16
ARO	6.0 x 15" de aço estampado e opcional 6.0 x 16" de liga-leve

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1210 kg

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4065
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1.687
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1493
ENTRE-EIXOS (MM)	2.510

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	10,5 s (Gasolina) / 10,3 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	181,0 Km/h (Gasolina) / 184,0 Km/h (Etanol)

PUNTO BLACKMOTION 1.8 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	4
CILINDRADA TOTAL (CC)	1747
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	130 (G) / 132 (E) a 5.250 rpm

TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	18,4 (G) / 18,9 (E) a 4.500 rpm
-----------------------	---------------------------------

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1ª ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas
EMBREAGEM (TIPO)	Monodisco à seco com comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

DE SERVIÇO	Hidráulico com comando a pedal (com ABS de série)
TRASEIRO	A tambor com sapatas autocentrantes e regulagem automática
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes braços oscilantes em aço estampado ligados a uma travessa auxiliar com barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Com rodas semi independentes, travessa de torção de seção aberta

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	10,9 m
TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica

RODAS

PNEUS	195/55 R16
ARO	6,0 x 16" de liga leve

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1222

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4030
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1687
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1497
ENTRE-EIXOS (MM)	2510

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	9,9 s (Gasolina) / 9,6 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	190,0 Km/h (Gasolina) / 193,0 Km/h (Etanol)

PUNTO BLACKMOTION DUALOGIC 1.8 16V FLEX 2017 4P

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	04 em linha
POSIÇÃO DO MOTOR	Transversal anterior
Nº DE VÁLVULAS POR CILINDRO	4

CILINDRADA TOTAL (CC)	1747
POTÊNCIA MÁXIMA (CV)	130 (G) / 132 (E) a 5.250 rpm
TORQUE MÁXIMO (KGF.M)	18,4 (G) / 18,9 (E) a 4.500 rpm

ALIMENTAÇÃO

COMBUSTÍVEL	Gasolina / Etanol
-------------	-------------------

CÂMBIO E EMBREAGEM

NÚMERO DE MARCHAS	5 a frente e 1 à ré
TRAÇÃO	Dianteira com juntas homocinéticas
EMBREAGEM (TIPO)	Monodisco à seco com comando hidráulico

SISTEMA DE FREIOS

DE SERVIÇO	Hidráulico com comando a pedal (com ABS de série)
TRASEIRO	A tambor com sapatas autocentrantes e regulagem automática
DIANTEIRO	A disco ventilado, com pinça flutuante

SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES DIANTEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	Mc Pherson com rodas independentes braços oscilantes em aço estampado ligados a uma travessa auxiliar com barra estabilizadora

SUSPENSÃO TRASEIRA

AMORTECEDORES TRASEIROS	Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
TIPO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	Com rodas semi independentes, travessa de torção de seção aberta

DIREÇÃO

DIÂMETRO MÍNIMO DE CURVA	10,9 m
--------------------------	--------

TIPO DE DIREÇÃO	Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica
-----------------	---

RODAS

PNEUS	195/55 R16
ARO	6,0 x 16" de liga leve

PESO DO VEÍCULO

PESO MÁXIMO REBOCÁVEL (REBOQUE SEM FREIO)	400 kg
EM ORDEM DE MARCHA (STD A)	1222

DIMENSÕES EXTERNAS

CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (LITROS)	280
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60
COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM)	4030
LARGURA DO VEÍCULO (MM)	1687
ALTURA DO VEÍCULO (MM)	1497
ENTRE-EIXOS (MM)	2510

DESEMPENHO

0 A 100 KM/H	9,9 s (Gasolina) / 9,6 s (Etanol)
VELOCIDADE MÁXIMA	190,0 Km/h (Gasolina) / 193,0 Km/h (Etanol)